

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995

Versicherungsschutz:

- Privat : bis ca. 40.000,- Euro bei einem Mindest-Eigengewicht von 200kg
 - Gewerbe : bis ca. 10.000,- Euro bei einem Mindest-Eigengewicht von 300kg
- Fragen Sie Ihren Versicherer !

kompakte Bauart BMP/BMG zur freien Aufstellung . . .

allseitig doppelwandiger Korpus mit mehrwandiger 62mm starker Tür. 6mm Türblatt
 Begrenzter Einbruchschutz und Schutz gegen leichte Brände durch umlaufenden Feuerfalz im Türrahmen,
 Korpus und Tür mit Feuerisolationsstoff nach DIN 4102 gefüllt.

Die Verriegelung erfolgt über ein Riegelwerk mit 3-seitigem Riegelausschluss und einem Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln).

Bandseitensicherung durch innenliegende Scharniere.

Türöffnungswinkel 90°.

Tiefe zzgl. ca. 12mm für Bedienelemente (Beschläge).

Lackierung: RAL 7035 grau



BMP/G 900

Modelle für den privaten Bereich :

Modell	Außenmaße HxBxT [mm]	Innenmaße HxBxT [mm]	Türdurchgang HxB [mm]	Fachböden [St.]	Gewicht [kg]
BMP 600	465 x 500 x 430	330 x 370 x 300	310 x 295	1	200
BMP 800	665 x 500 x 430	530 x 370 x 300	510 x 295	2	200
BMP 900	865 x 500 x 430	730 x 370 x 300	710 x 295	2	200
BMP1000	990 x 500 x 430	855 x 370 x 300	830 x 295	2	200

Modelle für den gewerblichen Bereich :

Modell	Außenmaße HxBxT [mm]	Innenmaße HxBxT [mm]	Türdurchgang HxB [mm]	Fachböden [St.]	Gewicht [kg]
BMG 800	665 x 500 x 430	530 x 370 x 300	510 x 295	2	300
BMG 900	865 x 500 x 430	730 x 370 x 300	710 x 295	2	300
BMG1000	990 x 500 x 430	855 x 370 x 300	830 x 295	2	300

Zubehör

23.380	mechanisches Zahlenkombinationsschloss
23.381	Elektronischschloss ohne Revision (ohne Notschlüssel) - CCK
23.382	Elektronischschloss mit Revision (mit Notschlüssel) - CCB-Alu
23.383	Innentresor 200mm hoch, Zylinderschloss - 2 Schlüssel
23.385	Befestigungsbohrung Ø12mm

Weitere Optionen :

- Einwurföffnungen oder –systeme zum Einwerfen von Werten
- schraubbarer Sockel für komfortable Bedienung oder bei schwierigen Transport-Situationen (⇒ Gewichte können getrennt transportiert werden)

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!

Angebote freibleibend, solange der Vorrat reicht, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995

Versicherungsschutz:

- Privat : bis ca. 40.000,- Euro bei einem Mindest-Eigengewicht von 200kg
 - Gewerbe : bis ca. 10.000,- Euro bei einem Mindest-Eigengewicht von 300kg
- Fragen Sie Ihren Versicherer !

Standard-Serie BMP/BMG zur freien Aufstellung . . .

allseitig doppelwandiger Korpus mit mehrwandiger 80mm starker Tür. 6mm Türblatt
 Begrenzter Einbruchschutz und Schutz gegen leichte Brände durch umlaufenden Feuerfalz im Türrahmen,
 Korpus und Tür mit Feuerisolationsstoff nach DIN 4102 gefüllt.

Die Verriegelung erfolgt über ein Riegelwerk mit 3-seitigem Riegelausschluss und einem Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln).

Bandseitensicherung durch starre Bolzen.

Türöffnungswinkel 180°.

Tiefe zzgl. Bedienelemente (Beschläge) je nach Wahl.

Lackierung: RAL 7035 grau



BMP/G 12 mit Innentresor

Modelle für den privaten Bereich :

Modell	Außenmaße HxBxT [mm]	Innenmaße HxBxT [mm]	Türdurchgang HxB [mm]	Fachböden [St.]	Gewicht [kg]
BMP 6	600 x 650 x 510	470 x 510 x 360	470 x 510	1	200
BMP 8	800 x 650 x 510	670 x 510 x 360	670 x 510	2	200
BMP 12	1200 x 650 x 510	1070 x 510 x 360	1070 x 510	2	200

Modelle für den gewerblichen Bereich :

Modell	Außenmaße HxBxT [mm]	Innenmaße HxBxT [mm]	Türdurchgang HxB [mm]	Fachböden [St.]	Gewicht [kg]
BMG 6	600 x 650 x 510	470 x 510 x 360	470 x 510	1	300
BMG 8	800 x 650 x 510	670 x 510 x 360	670 x 510	2	300
BMG 12	1200 x 650 x 510	1070 x 510 x 360	1070 x 510	2	300
BMG 16	1500 x 650 x 510	1370 x 510 x 360	1370 x 510	3	300
BMG 19	1800 x 650 x 510	1670 x 510 x 360	1670 x 510	3	300
BMG 21	1800 x 1000 x 510	1670 x 860 x 360	1670 x 860	3	300

Zubehör

23.280	mechanisches Zahlenkombinationsschloss
23.281	Elektronikschloss ohne Revision (ohne Notschlüssel) - CCK
23.282	Elektronikschloss mit Revision (mit Notschlüssel) - CCB-Alu
23.283	Innentresor 200mm hoch, Zylinderschloss - 2 Schlüssel
23.284	Innentresor 370mm hoch, Zylinderschloss - 2 Schlüssel
23.285	Befestigungsbohrung Ø12mm

Weitere Optionen :

- Einwurföffnungen oder –systeme zum Einwerfen von Werten
- schraubbarer Sockel für komfortable Bedienung oder bei schwierigen Transport-Situationen (⇒ Gewichte können getrennt transportiert werden)

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!

Angebote freibleibend, solange der Vorrat reicht, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995

Versicherungsschutz:

- Privat : bis ca. 40.000,- Euro bei einem Mindest-Eigengewicht von 200kg
 - Gewerbe : bis ca. 10.000,- Euro bei einem Mindest-Eigengewicht von 300kg
- Fragen Sie Ihren Versicherer !

massive Bauart GB zur freien Aufstellung . . .

allseitig doppelwandiger Korpus mit mehrwandiger 80mm starker Tür. 8mm Türblatt
 Begrenzter Einbruchschutz und Schutz gegen leichte Brände durch umlaufenden Feuerfalz im Türrahmen,
 Korpus und Tür mit Feuerisolationsstoff nach DIN 4102 gefüllt.

Die Verriegelung erfolgt über ein Riegelwerk mit 3-seitigem Riegelausschluss und einem Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln).

Bandseitensicherung durch starre Bolzen.

Türöffnungswinkel 180°.

Tiefe zzgl. Bedienelemente (Beschlüge) je nach Wahl.

Lackierung: RAL 7035 grau



GB 80

Modell	Außenmaße HxBxT [mm]	Innenmaße HxBxT [mm]	Türdurchgang HxB [mm]	Fachböden [St.]	Gewicht [kg]
GB 60	606 x 606 x 500	460 x 460 x 350	460 x 460	1	300
GB 70	706 x 606 x 500	560 x 460 x 350	560 x 460	2	300
GB 80	806 x 606 x 500	660 x 460 x 350	660 x 460	2	300
GB 100	1006 x 606 x 500	860 x 460 x 350	860 x 460	2	300
GB 120	1206 x 606 x 500	1060 x 460 x 350	1060 x 460	2	300
GB 150	1506 x 606 x 500	1360 x 460 x 350	1360 x 460	3	300
GB 180	1806 x 606 x 500	1660 x 460 x 350	1660 x 460	4	300

Diese Schränke können auch mit geringeren Gewichten geliefert werden !

Zubehör

23.580	mechanisches Zahlenkombinationsschloss
23.581	Elektronikschloss ohne Revision (ohne Notschlüssel) - Swingbolt
23.582	Elektronikschloss mit Revision (mit Notschlüssel) - CCB-Alu
23.583	Innentresor 200mm hoch, Zylinderschloss - 2 Schlüssel
23.584	Innentresor 370mm hoch, Zylinderschloss - 2 Schlüssel
23.585	Befestigungsbohrung Ø12mm

Weitere Optionen :

- Einwurföffnungen oder –systeme zum Einwerfen von Werten
- schraubbarer Sockel für komfortable Bedienung oder bei schwierigen Transport-Situationen (⇒ Gewichte können getrennt transportiert werden)

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!

Angebote freibleibend, solange der Vorrat reicht, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.